



# SmartSource®

## Série Elite

Sua solução para a captura remota de depósitos



SmartSource Merchant Elite



SmartSource Professional Elite

### Scanners da série SmartSource Elite

A Digital Check, reconhecida líder mundial em produtos e serviços relacionados a pagamentos, oferece a série SmartSource Elite, de scanners compactos e otimizados para soluções de captura remota de depósitos. Como todos os scanners da Digital Check, a série SmartSource Elite é líder de qualidade e desempenho no setor.

Os scanners da série SmartSource Elite foram projetados tendo em mente o operador do equipamento de captura remota de depósitos. O design robusto, que não requer manutenção, e a facilidade de utilização asseguram uma experiência positiva para o operador do equipamento de captura remota de depósitos.

#### SmartSource Merchant Elite – Ideal para a captura remota de depósitos

O scanner SmartSource Merchant Elite foi otimizado para aplicações de captura remota de depósitos. Com velocidade de processamento de 55 documentos por minuto e um alimentador automático com capacidade para 100 documentos, o scanner SmartSource Merchant Elite processa lotes de documentos com rapidez.

#### SmartSource Professional Elite – Excelente para aplicações de grande volume

Com velocidade de processamento de 155 documentos por minuto, o scanner SmartSource Professional Elite é ideal para aplicações de captura remota de depósitos de maior volume.

Além disso, o scanner SmartSource Professional Elite vem configurado com um endossador a jato de tinta altamente flexível para aplicações de captura remota de depósitos que requeiram o endosso do verso do cheque.

#### Digitalização de carteiras de identidade

Os scanners da série SmartSource Elite têm a capacidade de digitalizar itens rígidos, como carteiras de identidade e convênio médico, eliminando a necessidade de adquirir equipamentos adicionais.



## Informações técnicas sobre a série SmartSource Elite

<b>Produtividade do processamento de documentos</b>	<b>Compartimento de saída único</b>
Professional Elite: Produtividade de 55 documentos por minuto	Compartimento de saída com capacidade para 150 itens
<b>Requisitos de alimentação</b>	<b>Alimentador automático de documentos</b>
100-240 Vca a 50/60 Hz Potência em operação: 20 W Potência em standby: 3 W	Escaninho de entrada com capacidade para até 100 itens Abertura automática para facilitar a utilização Detecção de alimentação dupla
<b>Peso</b>	<b>Dimensões</b>
Peso instalado: 2,1 kg Fonte de alimentação: 0,25 kg	Comprimento: 22,5 cm Profundidade: 13,7 cm Altura: 17,8 cm
<b>Certificações</b>	<b>Reconhecimento de caracteres em tinta magnética (MICR)</b>
CE, UL/TUV, CSA, RoHS, VCCI, FCC Classe A Regulamentos de Eficiência de 2010 para Aparelhos Eletrodomésticos, Califórnia, Título 20	Leitura E13B e CMC7 com detecção automática
<b>Tamanhos de documentos</b>	<b>Captura de imagens</b>
Tamanho dos documentos - Altura: 5,08 a 15,24 cm - Altura digitalizada: 10,80 cm - Comprimento: 7,37 a 23,5 cm (O Modo de Fita de Calculadora permite digitalizar até 180 cm de fita)  Gramatura dos documentos - Gramatura do papel: 60 a 105 g/m <sup>2</sup> - Aceita papel de 45 g/m <sup>2</sup> com produtividade e capacidade reduzida no compartimento de saída - Escaninho alternativo aceita carteiras de identidade e outros meios com espessura de até 0,762 mm	Captura de imagens frente e verso a 300 pontos por polegada (DPI) Até cinco imagens em preto e branco ou tons de cinza Reproduções de imagem disponíveis - Preto e branco - Tons de cinza (256 tons de cinza)  Resoluções de imagem disponíveis - 240, 200 DPI, tons de cinza ou preto e branco - 120, 100 DPI, tons de cinza
<b>Interface de comunicação</b>	<b>Padrões de compactação de imagem</b>
USB 2.0 de alta velocidade	CCITT Grupo 4 (imagens em preto e branco) JPEG Baseline (imagens em tons de cinza)
<b>Sistemas operacionais</b>	<b>Interface do operador</b>
Windows 10 Professional 32 e 64 bits Windows 8 Professional 32 e 64 bits Windows 7 Professional 32 e 64 bits	Botão único para liga/desliga do aparelho, ativação/desativação do alimentador e SmartClear Diodo emissor de luz (LED)
<b>Endosso no verso</b>	<b>Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)</b>
Cartucho para impressão a jato de tinta (600 DPI) Endosso de uma a quatro linhas, com qualquer fonte True Type Capacidade gráfica para logotipos e assinaturas Três níveis de qualidade de impressão (econômico, padrão e superior)	Fontes OCR-A, OCR-B, E13B e código de barras Duas linhas de digitalização OCR de 0,50 pol. 96 caracteres por linha de digitalização Leitura combinada de MICR/OCR
<b>API (Interfaces de Programação de Aplicativos)</b>	
CAPI (Common Application Programming Interface) Device Suite Ranger® para SmartSource (adquirido separadamente da Silver Bullet)	

Observe que nem todas as combinações API/Sistemas Operacionais estão qualificadas. Contate seu o desenvolvedor de seu aplicativo para mais informações. Os recursos específicos podem não ser suportados por todos os API ou vai exigir uma versão mínima API. Contate Digital Check para mais informações.

Para obter mais informações sobre toda a linha de produtos de captura remota da Digital Check, ligue para +1-847-446-2285 ou visite [www.digitalcheck.com](http://www.digitalcheck.com)

SmartSource e ReceiptNOW são marcas registradas da Digital Check Corp. Ranger é marca registrada da Silver Bullet Technology, Inc. Todas as demais marcas e produtos mencionados neste documento são reconhecidos como marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos titulares. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

3/19 Todos os direitos reservados. © 2019 Digital Check Corp.



**SmartTIP** Tire uma foto desta imagem para obter mais informações.